

SIMPLY

MOTORIDUTTORE 230V-24V

SLIDING GATES OPERATOR 230 V - 24 V



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL



COLLETTIVO
COLLECTIVE



TENSIONE
POWER SUPPLY
230V - 24V



CANCELLI FINO A 600 KG.
GATES UP TO 600 KG



DISPONIBILE CON FINECORSO MECCANICO
O MAGNETICO AVAILABLE WITH MECHANICAL
LIMIT SWITCH OR MAGNETIC LIMIT SWITCH

DISPONIBILE VERSIONE VELOCE
220V/110V 20 MT./MIN
FAST VERSION AVAILABLE 220V/110V 20 MT./MIN



CARATTERISTICHE | FEATURES


- MOTORIDUTTORE IN PRESSOFUSIONE D'ALLUMINIO VERNICIATO
STRUCTURE IN DIE-CAST ALUMINUM POWDER PAINTED
- INGRANAGGI IN ACCIAIO E GHISA RICAVATI DAL PIENO STEEL AND
CAST GEARS OBTAINED FROM SOLID
- PARTI MECCANICHE LUBBRIFICATE A GRASSO AL LITIO CONTRO
CORROSIONE, OSSIDAZIONE E RUGGINE LITHIUM GREASE
LUBRICATIONS OF MECHANICAL PARTS AGAINST CORROSION,
OXIDATION AND RUST
- MASSIMA SILENZIOSITÀ DI FUNZIONAMENTO VERY QUIET
OPERATION
- MOTORE ELETTRICO HIGH PERFORMANCE HIGH-PERFORMANCE
ELECTRIC MOTOR
- SBLOCCO A LEVA CON CHIAVE PERSONALIZZATA RELEASE
DEVICE WITH CUSTOMIZED KEY
- DISPONIBILE CON E SENZA ENCODER AVAILABLE WITH AND
WITHOUT ENCODER

*funzioni garantite con elettronica VDS functions guaranteed with VDS electronics devices

- REGOLAZIONE DI COPPIA ELETTRONICA ELECTRONIC TORQUE
CONTROL
- PRECABLAGGIO E SOFTWARE DI FACILE PROGRAMMAZIONE PRE-
WIRED AND EASY PROGRAMMING SOFTWARE
- DISPONIBILE CON O SENZA APPARECCHIATURA DI COMANDO
AVAILABLE WITH AND WITHOUT CONTROL UNIT
- CONTENITORE APPARECCHIATURA DI COMANDO CON
GUARNIZIONE AERSTOP CONTRO UMIDITÀ ED INSETTI CONTROL UNIT
BOX WITH AIR-STOP SEAL AGAINST MOISTURE AND INSECTS
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO* (EN 12453), RALLENTAMENTO
DI VELOCITÀ* (EN 12453) ANTI-SQUASHING SYSTEM AND SLOWING
DOWN FUNCTION
- KIT OPZIONALE BATTERY BACK-UP OPTIONAL KIT BATTERY BACKUP
- ALIMENTAZIONE 230 V - 24 V POWER SUPPLY 230 V - 24 V

REQUISITI DI PERFORMANCE | PERFORMANCE REQUIREMENTS

- USO OPERATING CYCLE
- SEMI-INTENSIVO 230 VAC, INTENSIVO 24 VCC
- FREQUENZA DI UTILIZZO FREQUENCY OF USE
- 50% (230 VAC) - 80% (24 VCC)
- VELOCITÀ A VUOTO SPEED
- 10 MT./MIN. (230 VAC) - 12 MT./MIN. (24 VCC)



CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

	SIMPLY 230 VAC	SIMPLY 24 VCC
ALIMENTAZIONE MOTORE POWER SUPPLY	230 VAC	24 VCC
PESO MAX ANTA LEAF WEIGHT	600 KG	400 KG/600 KG*
PIGNONE PINION	M4-Z12	M4-Z12
GIRI MOTORE ENGINE RPM	1400 RPM	1800 RPM
ASSORBIMENTO MEDIO AVERAGE ABSORPTION	1,3 A	3 A
POTENZA MOTORE ABSORBED POWER	250 W	50 W
CONDENSATORE CONDENSER	12,5 UF	-
PESO OPERATORE OPERATOR WEIGHT	8 KG	8 KG
RUMOROSITÀ NOISE LEVEL	< 30 DBA	< 30 DBA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO ENVIRONMENTAL CONDITIONS	-20/+55° C	-20/+55° C
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP44	IP44

*con trasformatore toroidale with toroidal transformer



AUTOMAZIONI PER CANCELLI AD ANTA SCORREVOLE | AUTOMATIONS FOR SLIDING GATES

COD.	MOD.	DESCRIZIONE FEATURES	€
100010	SIMPLY 230V*	MOTORIDUTTORE • SENZA APPARECCHIATURA DI COMANDO OPERATOR • WITHOUT CONTROL UNIT	290,00
100010/1	SIMPLY 230V*	MOTORIDUTTORE • APPARECCHIATURA DI COMANDO E RICEVENTE 433 MHZ OPERATOR • WITH CONTROL UNIT AND BUILT-IN RECEIVER 433 MHZ	462,00
100011	SIMPLY 24V*	MOTORIDUTTORE • SENZA APPARECCHIATURA DI COMANDO OPERATOR • WITHOUT CONTROL UNIT	325,00
100011/1	SIMPLY 24V*	MOTORIDUTTORE • APPARECCHIATURA DI COMANDO E RICEVENTE 433 MHZ OPERATOR • WITH CONTROL UNIT AND BUILT-IN RECEIVER 433 MHZ	524,00
140063	SIMPLY CPT	CONTROPIASTRA FIXING PLATE	20,00
FC003	SIMPLY FCM	SUPPLEMENTO PER FINE CORSA MAGNETICO EXTRA FOR MAGNETIC LIMIT SWITCH	65,00
EN001	SIMPLY EN CDR	SUPPLEMENTO PER ENCODER EXTRA FOR ENCODER	40,00



PZ. PALLET
800x1200x1600 | 50 pz. 410 Kg

* Contropiastrea non inclusa. The fixing plate is not included • Per una migliore ricezione radio si consiglia l'utilizzo di un'antenna esterna cod. 210/1. Is recommended the use of an external aerial to improve radio reception • In presenza di temperature rigide la prestazione dell'attuatore si può ridurre notevolmente. Very low temperatures could reduce the performance of the actuator



COD. FC003 |
FINE CORSA MAGNETICO
MAGNETIC LIMIT SWITCH



CONTENUTO KIT | COMPOSITION OF THE KIT

MOTORIDUTTORE CON APPARECCHIATURA DI COMANDO CON RICEVENTE, ANTENNA INCORPORATA
OPERATOR WITH CONTROL UNIT AND BUILT-IN RECEIVER, AERIAL



COD. 140063 |
CONTROPIASTRA
FIXING PLATE



COD. 12/C |
COPPIA DI FOTOCELLULE
PAIR OF PHOTOCELLS



COD. 23/1 |
LAMPEGGIATORE
FLASHING LIGHT



COD. 198/5 |
SELETTORE A CHIAVE
KEY SELECTOR



COD. E010 |
TRASMETTITORE
TRANSMITTER



COD. 165B |
CARTELLO AVVERTENZE
WARNING BOARD



COD.	MOD.	DESCRIZIONE FEATURES	€
100010/6	KIT SIMPLY 230 V	KIT PER CANCELLI FINO A 600 KG KIT FOR GATES UP TO 600 KG	594,00
100010/7	KIT SIMPLY 24 V	KIT PER CANCELLI FINO A 350 KG KIT FOR GATES UP TO 450 KG	661,00



PZ. PALLET
800x1200x1300 | 32 pz. 330 Kg

* Per una migliore ricezione radio si consiglia l'utilizzo di un'antenna esterna cod. 210/1. Is recommended the use of an external aerial to improve radio reception • In presenza di temperature rigide la prestazione dell'attuatore si può ridurre notevolmente. Very low temperatures could reduce the performance of the actuator