
FG

FIAMM

Batteria VRLA AGM
senza manutenzione



Tecnologia AGM



99% RECYCLABLE



FG

Ampia gamma di batterie senza manutenzione con modelli da 6V e 12V con una vita attesa di 5 anni.

Le batterie FG sono progettate per copriredi una vasta gamma di applicazioni. Il design e l'ingombro sono ideali per le installazioni più critiche. Sui modelli più piccoli, la connessione è semplice grazie ai terminali "fast-on". La nostra serie FG è progettata con una insuperabile e comprovata affidabilità. I prodotti sono conformi ai più alti standard internazionali in vigore e sono progettati per soddisfare scariche medio-lunghe con una vita attesa di 5 anni.

La gamma FIAMM FG è progettata sulla base della comprovata tecnologia AGM VRLA, non richiede manutenzione ed è disponibile con modelli 6V o 12V con capacità da 1.2Ah a 42Ah. La gamma FG è classificata come non pericolosa per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada ed è completamente riciclabile. Le batterie della gamma FG possono essere installate in posizione verticale e laterale.

Tipo batteria	Tensione nominale (V)	Capacità nominale (Ah)	Capacità nominale (Ah)	Dimensioni nominali (mm)				Typical weight (kg)	Tipo terminale
		10H 1.80VPC 25°C	20H 1.75VPC 25°C	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Altezza al terminale		
FG10121	6	1,09	1.2	97	24	51	58	0.28	Faston 4.8
FG10301	6	2,72	3.0	134	33	60	66	0.60	Faston 4.8
FG10381	6	3,5	3.8	66	33	119	125	0.61	Faston 4.8
FG10451	6	4,1	4.5	70	47	101	106	0.72	Faston 4.8
FG10721	6	6,7	7.2	150	34	94	100	1.2	Faston 4.8
FG11201	6	10,9	12	151	50	93	99	1.8	Faston 4.8
FG11202	6	10,9	12	151	50	93	99	1.8	Faston 6.3
FG20121	12	1,09	1.2	97	48	51	57	0.54	Faston 4.8
FG20121A	12	1,09	1.2	97	43	51	58	0.52	Faston 4.8
FG20201	12	1,81	2.0	178	35	60	65	0.80	Faston 4.8
FG20271	12	2,47	2.7	79	56	99	105	1.1	Faston 4.8
FG20341	12	3,09	3.4	134	65	60	66	1.3	Faston 4.8
FG20451	12	4,1	4.5	90	70	101	107	1.5	Faston 4.8
FG20721*	12	6,7	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 4.8
FG20722*	12	6,7	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 6.3
FG21201*	12	10,8	12	151	98	95	100	3.7	Faston 4.8
FG21202*	12	10,8	12	151	98	95	100	3.7	Faston 6.3
FG21803*	12	17	18	181	76	167	163	5.6	Flag Ø5.5
FG22703*	12	25	27	166	175	125	123	8.2	Flag Ø5.5
FG24204	12	39	42	197	165	170	168	13.5	Flag Ø6.5

* VDS disponibile per su richiesta

Standards
IEC 60896 Part 21 - metodi di test per VRLA
IEC 60896 Part 22 - requisiti VRLA
Eurobat "3-5 years standard commercial"
Certificazione UL